

Coussinet de bielle Standard Montage Alfa Roméo 1.9 JTD Moteur 223A6/188A3



Référence : CR4171AM

Prix : 54.00 €

Descriptif :

Coussinet de bielle Standard Montage Alfa Roméo 1.9 JTD Moteur 223A6/188A3

Montage sur moteur

156 1.9 JTD 105 moteur : AR32302

156 1.9 JTD 136 moteur : AR32501

147 1.9 JTD 115 moteur : 937A2000

146 1.9 JTD105 moteur : AR32302

156 1.9 JTD 110 moteur : AR37101

147 1.9 JTD 100 moteur : 182B9000

147 1.9 JTD 126 moteur : 16V 937A4000

147 1.9 JTD 150 moteur : 16V 937A5000

156 1.9 JTD 150 moteur : 16V 937A5000

156 1.9 JTD 115 moteur : 937A2000

156 1.9 JTD 126 16V moteur : 937A4000

159 1.9 JTD 120 moteur : 939A1000

159 1.9 JTD 150 16V moteur : 939A2000

Dimensions :

Diamètre Arbre Standard : 50.787 / 50.805

Larg. entre joues / Largeur totale : 19.50 mm

Epaisseurs Paroi : 1.534mm

Réf Origine : 4/4350 CP

Composition : Jeu de 8 demis coussinets lisses - Ergot à droite

Les **coussinets trimétalliques** sont composés d'une coquille en acier, d'une couche de frottement, d'une couche d'arrêt et d'une couche antifriction. La couche antifriction est généralement à base de bronze-plomb et appliquée galvaniquement. Les coussinets trimétalliques sont utilisés essentiellement dans les moteurs soumis à des sollicitations importantes comme grandes bagues d'axes de pistons, paliers de bielles, paliers principaux et paliers de vilebrequins

[Lien vers la fiche du produit](#)