

Coussinet de bielle Tri-métal Std Montage PSA 2.0i Turbo moteur : XU10J2-RGY-RGX



Référence : 71-4279/4STD

Descriptif :

Coussinet de bielle Std Montage PSA 2.0i Turbo moteur : XU10J2-RGY-RGX

Tri-métal

Coussinet BE : 8 demis lisses - Ergot à gauche

Jeu de fonctionnement bielles : 0.020 à 0.064

Diamètre Arbre Standard : 49.984 / 50.000

Larg. entre joues / Largeur totale : 21.95 mm

Epaisseurs Paroi : 1.843 mm

Affectations :

Evasion 2.0i Turbo Moteur : XU10J2TE-RGX

405 2.0i Turbo Moteur : XU10J2TE-RGZ

406 2.0i Turbo Moteur : XU10J2TE-RGX

605 2.0i Turbo Moteur : XU10J2TE-RGX

806 2.0i Turbo Moteur : XU10J2TE-RGX

Les **coussinets trimétalliques** sont composés d'une coquille en acier, d'une couche de frottement, d'une couche d'arrêt et d'une couche antifriction. La couche antifriction est généralement à base de bronze-plomb

et appliquée galvaniquement. Les coussinets trimétalliques sont utilisés essentiellement dans les moteurs soumis à des sollicitations importantes comme grandes bagues d'axes de pistons, paliers de bielles, paliers principaux et paliers de vilebrequins.

[Lien vers la fiche du produit](#)